

	FINFLOOR VINYL PRO	FINFLOOR SUPREME	FINFLOOR 12	FINFLOOR ORIGINAL	FINFLOOR STYLE	PURE FLOOR 7	PURE FLOOR 8
Tipo de Suelo	Vinílico	Laminado	Laminado	Laminado	Laminado	Laminado	Laminado
Uso doméstico intenso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uso comercial general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uso comercial intenso	✓	✓	✓	✓	✓		
Uso comercial muy intenso	✓						
Uso en zonas de humedad elevada como cocinas y baños	✓	✓	✓	✓	✓		
Protección contra la humedad: Hydro Protect		✓	✓	✓	✓		
Protección contra la humedad: Protect Plus						✓	✓
Protección contra la humedad: Sellado de juntas		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instalación en clic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección antiestática	✓	✓	✓	✓	✓		
Reacción al fuego Bfl s1	✓	✓	✓	✓	✓		
Reacción al fuego Cfl s1						✓	✓
Certificación PEFC	No procede / Not applicable	✓	✓	✓	✓		
Certificación EPD	No procede / Not applicable	✓	✓	✓	✓		
Contenido en formol	Bajo contenido en formol	Bajo contenido en formol	Bajo contenido en formol	Bajo contenido en formol	Bajo contenido en formol	Bajo contenido en formol	Bajo contenido en formol
Alta densidad	No procede / Not applicable	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF
Capa de uso / Resistencia a la abrasión	0.55mm	AC5	AC5	AC5	AC5	AC4	AC4
Ancho lama (mm)	191	240	189	189	132	189	189
Longitud (mm)	1316	1310	1310	1200	1310	1200	1200
Espesor (mm)	4,5	8	12	8	8	7	8
Garantía (años)	20/10*	20/10/5*	20/10/5*	20/10/5*	20/10/5*	15/5*	15/5*

GLOSARIO

Doméstico intenso / Comercial moderado (Clases 23/31)	Clases 23/31. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial Moderado. Recomendaciones de Uso (orientativo): Dormitorios, Comedor/Estudio, Recibidor/Pasillo, Despachos en casa, Habitaciones de Hotel, Pequeñas oficinas, Salas de Reuniones.		
Doméstico intenso / Comercial general (Clases 23/32)	Clases 23/32. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial General. Recomendaciones de Uso (orientativo): Aulas, Salas de Conferencia, Tiendas/Boutiques, Hoteles/Oficinas		
Doméstico intenso / Comercial intenso (Clases 23/33)	Clases 23/33. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial Intenso. Recomendaciones de Uso (orientativo): Aulas, Salas de Conferencia, Tiendas/Boutiques, Hoteles/Oficinas		
Doméstico intenso / Comercial muy intenso (Clases 23/42)	Clases 23/42. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial muy Intenso. Recomendaciones de Uso (orientativo): zonas comerciales, escuelas, hospitales, oficinas, baños, cocinas, etc...		
Apto para cocinas, baños y aseos	FINfloor es apto para aplicaciones de baños y cocinas en instalaciones domésticas y de productos sin biselar. La instalación garantizada en baños & cocinas debe hacerse en combinación con el sellador de juntas clic y la silicona de relleno de la junta de expansión perimetral. No es aplicable a instalaciones comerciales y/o de productos biselados.		
HydroProtect Plus	FINfloor posee una elevada resistencia a la humedad* gracias a la tecnología HYDRO PROTECT: - Soporte de fibras de madera de alta densidad, compuesto con resinas especiales que proporcionan una mejor estabilidad dimensional. - Sellado de cantos. El perímetro de cada una de las laminas ha sido recubierto con una parafina que protege la entrada de humedad. - Sistema de anclaje de las laminas de gran precisión y resistencia, evitando así posibles filtraciones.		

Protect Plus	Protect Plus. Tratamiento especial que protege el suelo laminado de eventuales filtraciones de humedad.	
Instalación horizontal	Finfloor permite la instalación sin necesidad de levantar las lamas en un ángulo (ángulo-ajuste a presión), lo que hace que el montaje de las lamas finales de una instalación mucho más fácil. Fabricado con tecnología protegida por EP 0 843 763 y US 6 006 486.	
Capa de Uso (Suelos vinílicos)	Capa de uso de 0,55 mm (EN ISO 24340) con 'PU Protective Layer'	
Sin bisel	El bisel consiste en una ranura o muesca que define la unión entre las diferentes tablas que forman el suelo. Los suelos laminados de FINSA se pueden presentar sin bisel, con bisel en 2 lados o bien con bisel en los cuatro lados de la tabla.	
Bisel en dos lados		
Bisel en los cuatro lados		
Micro Bisel en los cuatro lados		
Protección Antiestática	Protección antiestática. Un tratamiento especial reduce las incómodas descargas de electricidad estática. Especialmente recomendado para locales comerciales y oficinas. Gracias a esta novedosa tecnología, se minimiza uno de los inconvenientes comunes de muchos revestimientos. Clasificado antiestático <2kv según EN1815.	
Resistencia al fuego	Reacción al fuego Bfl s1. Según norma EN 14041 / EN 13501.	
Resistencia al fuego	Reacción al fuego Cfl s0. Según norma EN 14041 / EN 13501.	
Contenido en formol	E1 <8mg/100g	
Alta densidad	Alta Densidad. Nuestros suelos laminados utilizan como soporte un tablero de alta densidad de fibras de madera (HDF). Estas fibras han sido aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una alta densidad. Gracias a ello, el suelo ofrece una gran resistencia a los impactos (por caída de objetos, por ejemplo) y un fuerte sistema clic para instalación de las lamas.	
Resistencia a la abrasión	ACn. A mayor número(n=3-4-5..), mayor resistencia al desgaste. Clasificación de resistencia a la abrasión (según EN 13329). AC5= Resistencia muy alta. Recomendado para todos los espacios de la vivienda: salones, comedores, dormitorios, pasillos, recibidores y también para pequeños comercios.	
Resistencia a la abrasión	ACn. A mayor número(n=3-4-5..), mayor resistencia al desgaste. Clasificación de resistencia a la abrasión (según EN 13329). AC4= Alta Resistencia, Recomendado para todos los espacios de la vivienda: salones, comedores, dormitorios, pasillos, recibidores y también para pequeñas oficinas	
Monolama	TIPO DE TABLILLA: MONOLAMA 1	
2 lamas	TIPO DE LAMA: 2 TABLILLAS	
3 Lamas	TIPO DE LAMA: 3 TABLILLAS	
Nature Rich	Con Nature Rich los diseños combinan distintas zonas de la especie de madera y/o diferentes intensidades de tono entre tablas.	
Sin Nature Rich	Sin Nature Rich, el diseño es homogéneo.	
Diseño Rústico limpio	Totalmente limpio	
Diseño Rústico con nudos	Incorpora los característicos nudos de la madera	
Diseño Rústico con grietas	Incorpora otros elementos como grietas o marcas	
Garantía*	Usos domésticos / Usos comerciales (excepto productos biselados) / Usos comerciales en productos biselados	
Certificación EPD	Certificado que cuantifica el impacto medioambiental del ciclo de vida completo de un producto. Nuestras soluciones en madera contribuyen a la captación de gases de efecto invernadero 1m3 de MDF/DM resta 818 kg de CO2 .	
Certificación PEFC	Gestión forestal sostenible.	